



30, 150, 300 и 400 МПа (4 350, 21 750, 43 500 и 58 000 psi)

Гидравлические насосы с пневмоприводом и инжекторы масла серии SKF THAP E

Насосы с пневмоприводом и инжекторы масла серии THAP E выпускаются в четырех вариантах для разного давления. Они могут использоваться для монтажа ОК муфт, крупных деталей, таких как подшипники, гребные винты, муфты и железнодорожные колеса. THAP E состоит из гидравлического насоса или инжектора масла высокого давления, работающего от пневмопривода.

Насосы поставляются в комплекте со шлангами для подачи/отвода масла, снабженными быстросъемным штуцером. Также могут быть поставлены как наборы, состоящие из THAP E и таких принадлежностей как манометр, патрубков высокого давления или штуцер.

- Экономия времени по сравнению с насосами и инжекторами с ручным приводом
- Портативные
- Непрерывная подача масла
- Надежный кейс для транспортировки
- Исполнение для низкого, среднего и высокого давления

Области применения

- Муфты SKF ОК
- Монтаж подшипников
- Монтаж гребных винтов, железнодорожных колес, маховиков, шестерней и других подобных соединений

THAP ../SET



Технические характеристики

Обозначение	ТНАР 030Е		ТНАР 150Е		ТНАР 300Е		ТНАР 400Е	
Номинальное гидравлическое давление	30 МПа	(4 350 psi)	150 МПа	(21 750 psi)	300 МПа	(43 500 psi)	400 МПа	(58 000 psi)
Максимальное давление воздуха	7 бар	(101.5 psi)	7 бар	(101.5 psi)	7 бар	(101.5 psi)	7 бар	(101.5 psi)
Объем/ход	10 см ³	(0.61 д.³)	1,92 см ³	(0.12 д.³)	0,83 см ³	(0.05 д.³)	0,64 см ³	(0.039 д.³)
Подача масла	G ³ / ₄		G ³ / ₄		G ³ / ₄		G ³ / ₄	
Длина	350 мм	(13.9 д.)	350 мм	(13.9 д.)	405 мм	(16 д.)	405 мм	(16 д.)
Высота	202 мм	(8 д.)	202 мм	(8 д.)	202 мм	(8 д.)	202 мм	(8 д.)
Ширина	171 мм	(6.7 д.)	171 мм	(6.7 д.)	171 мм	(6.7 д.)	171 мм	(6.7 д.)
Вес	11,5 кг	(25.3 ф)	11,5 кг	(25.3 ф)	13 кг	(28.6 ф)	13 кг	(28.6 ф)

Также выпускаются следующие наборы

ТНАР 030Е/SET	Состоит из насоса, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей.
ТНАР 150Е/SET	Состоит из насоса, манометра, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей.
ТНАР 300Е/SET	Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления.
ТНАР 400Е/SET	Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления.

© SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2012

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 12514 RU · Январь 2012

