



Практическая
Механика

МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ SKF





Манжетные уплотнения SKF — всегда в наличии на складе компании «Практическая Механика» в Санкт-Петербурге



Компания «Практическая Механика» — это поставки комплектующих и оборудования, технический сервис промышленных предприятий, инжиниринг, обучение персонала и база знаний в области механики, обогащенная многолетним опытом работы наших специалистов.

ООО «Практическая Механика» является дистрибьютором компании «SKF» более 15 лет и занимает лидирующее место в сфере комплексного обслуживания промышленных предприятий Северо-Запада Российской Федерации.

На складе компании «Практическая Механика» в Санкт-Петербурге всегда в наличии большой ассортимент манжетных уплотнений SKF серий HMS5 и HMSA10 из бутадиенакрилонитрильного каучука (RG) и фторкаучука (V).

Цены и условия поставки узнавайте у наших менеджеров по телефону +7 812 718-4090 или по электронной почте info@prmech.ru.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru





SKF HMS5



Манжетное уплотнение с наружной поверхностью из эластомерного материала, стальным армирующим кольцом из углеродистой стали, стягивающей пружиной из углеродистой или нержавеющей стали и обычной уплотняющей кромкой. Обозначения материалов: RG, NBR, Ecorub1 – бутадиенакрилнитрильный каучук; V, Витон, FPM, FKM – фторкаучук. Диапазон размеров уплотнений HMS5 полностью соответствует диапазону размеров ISO 6194 и DIN 3760 для валов диаметром до 250 мм.

Перепад давления, max: **0,03 МПа**
 Рабочая температура, min: **-40 °C**
 Рабочая температура, max: **100 °C**
 Рабочая температура в течение короткого периода, max: **120 °C**
 Частота вращения, max: **2674 об/мин**
 Окружная скорость вала, max: **14 м/с**



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090
 info@prmech.ru
 prmech.ru



SKF HMS5 RG

12X32X7
14X28X7
17X30X7
17X40X7

24X35X7
30X47X7
30X55X7
35X56X10

35X58X10
40X62X8
40X72X10
55X70X8

55X80X10
58X80X8
60X85X8
65X90X10

80X100X10
85X120X12
120X140X12
140X170X15

170X200X15
180X210X15
170X200X15
180X210X15



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF HMS10



Манжетное уплотнение с наружной поверхностью из эластомерного материала, стальным армирующим кольцом из углеродистой или нержавеющей стали, стягивающей пружиной из углеродистой или нержавеющей стали, обычной уплотняющей кромкой и дополнительной контактной (пылезащитной) кромкой. Вторичная кромка уплотнения SKF HMSA10 служит для защиты уплотнения от воздействия загрязняющих веществ. Обозначения материалов: RG, NBR, Ecorub1 — бутадиенакрилонитрильный каучук; V, Витон, FPM, FKM — фторкаучук. Диапазон размеров уплотнений HMSA10 полностью соответствует диапазону размеров ISO 6194 и DIN 3760 для валов диаметром до 250 мм.

Перепад давления, max: **0,03 МПа**



Рабочая температура, min: **-40 °C**

Рабочая температура, max: **100 °C**

Рабочая температура в течение короткого периода, max: **120 °C**

Частота вращения, max: **2674 об/мин**

Окружная скорость вала, max: **14 м/с**



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF HMSA10 RG

8X22X7	20X40X10	25X52X10	35X47X7	40X60X10	48X70X10
12X22X7	20X42X7	25X62X7	35X47X8	40X62X7	50X62X7
12X24X7	20X42X10	28X40X7	35X50X7	40X62X8	50X65X8
14X24X7	20X47X7	28X47X10	35X50X10	40X62X10	50X68X8
15X25X5	20X52X10	30X40X7	35X52X7	40X68X8	50X68X10
15X26X7	22X32X7	30X42X7	35X52X10	40X68X10	50X70X10
15X30X7	22X35X7	30X45X7	35X55X7	40X72X7	50X72X8
15X32X7	22X40X10	30X45X8	35X58X10	40X80X10	50X72X10
16X28X7	22X42X10	30X47X7	35X62X7	40X80X12	50X72X12
16X30X7	24X40X7	30X47X8	35X62X8	42X55X7	50X75X10
16X32X7	24X42X8	30X47X10	35X62X10	42X62X8	50X80X8
16X35X7	25X35X7	30X50X7	35X72X10	42X62X10	50X80X10
17X30X7	25X37X7	30X50X10	36X58X10	45X55X7	50X85X10
17X32X7	25X38X7	30X52X7	38X50X7	45X60X7	50X90X10
17X35X7	25X40X7	30X52X10	38X52X7	45X60X8	52X72X10
17X40X7	25X40X10	30X55X7	38X55X7	45X62X7	55X70X8
18X28X7	25X42X7	30X55X10	38X58X10	45X62X8	55X72X10
18X35X7	25X42X10	30X62X7	40X52X7	45X65X8	55X75X10
20X30X5	25X45X7	30X72X10	40X52X8	45X65X10	55X80X8
20X30X7	25X45X10	32X47X7	40X55X7	45X72X8	55X80X10
20X32X7	25X47X7	32X47X10	40X55X8	45X75X8	55X85X8
20X35X7	25X47X10	32X52X7	40X56X8	45X80X10	55X90X10
20X40X7	25X52X7	35X45X7	40X58X8	48X62X8	58X80X10



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF HMSA10 RG

60X75X8	65X88X12	72X90X10	90X110X10	105X130X12	155X180X15
60X80X8	65X90X10	75X95X10	90X110X12	110X130X12	160X190X15
60X80X10	65X95X10	75X95X12	90X115X12	110X140X12	170X200X15
60X85X8	65X100X10	75X100X10	90X120X12	115X140X12	180X210X15
60X85X10	68X90X10	75X110X12	95X120X12	120X150X12	190X220X15
60X90X8	70X85X8	80X100X10	95X125X12	120X160X12	200X230X15
60X90X10	70X90X10	80X100X12	100X120X10	130X160X12	210X240X15
60X100X10	70X95X10	85X110X12	100X120X12	135X170X12	220X250X15
65X80X8	70X100X10	85X115X12	100X125X12	140X170X15	240X270X15
65X85X10	70X110X12	85X120X12	100X130X12	150X180X15	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF HMSA10 V

30X52X7

35X47X7

60X80X8

90X110X10

120x150x12



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



«Практическая Механика» — ваш поставщик манжетных уплотнений SKF

Манжетные уплотнения вала SKF изготавливаются в различных исполнениях из различных материалов (бутадиенакрилонитрильный каучук, фторкаучук), и предназначены для использования во всех отраслях промышленности.

Серии HMS5 и HMSA10 — это новое поколение манжетных уплотнений SKF, соответствующее требованиям ISO 6194 и DIN 3760. Уплотнения универсальны и могут использоваться во всех областях промышленности в различных типах машин.

Манжетные уплотнения вала SKF подходят для разъемных корпусов, корпусов из легких сплавов, корпусов, работающих в условиях теплового расширения, а также корпусов с шероховатой поверхностью отверстий.

Компания «Практическая Механика» является дистрибьютором компании «SKF» более 15 лет, и занимает лидирующее место в сфере комплексного обслуживания промышленных предприятий Северо-Запада Российской Федерации. Почему выгодно работать с компанией «Практическая Механика»:

- нам доверяют более 1300 предприятий;
- мы поставляем продукцию только высокого качества;
- мы поддерживаем в наличии на складе широкий ассортимент манжетных уплотнений SKF серий HMS5 и HMSA10.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.

+7 921 555-4090 

info@prmech.ru

prmech.ru

